

Czwartek, 9 czerwca 2005 r.

## ZAŁĄCZNIK

Do Załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG dodaje się następujący punkt [XX]:

<p>„[XX]. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Benzo[a]piren (BaP) nr CAS 50-32-8</li> <li>2. Benzo[e]piren (BeP) nr CAS 192-97-2</li> <li>3. Benzo[a]antracen (BaA) nr CAS 56-55-3</li> <li>4. Chryzen (CHR) CAS No. 218-01-9</li> <li>5. Benzo[b]fluoranten (BbFA) CAS No. 205-99-2</li> <li>6. Benzo[j]fluoranten (BjFA) nr CAS 205-82-3</li> <li>7. Benzo[k]fluoranten (BkFA) nr CAS 207-08-9</li> <li>8. Dibenzo[a,h]antracen (DBAhA) nr CAS 53-70-3</li> </ol>	<p>(1) Oleje-wypełniacze nie mogą być wprowadzane do obrotu i używane do produkcji opon <b>lub części opon</b>, jeśli zawierają</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— więcej niż 1 mg/kg BaP lub</li> <li>— więcej niż 10 mg/kg sumy wszystkich wymienionych WWA.</li> </ul> <p><i>Wartości graniczne uważa się za zachowane, jeżeli zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych-ekstraktu dimetylosulfotlenku, zmierzonych według normy IP346:1998 Instytutu Ropy Naftowej 1998 (Związki aromatyczne wielopierścieniowe, zawartość w frakcjach naftowych — metoda ekstrakcji dimetylosulfotlenkiem) jest mniejsza niż 3 %, pod warunkiem, że zgodność z wartościami granicznymi benzo-a-pirenu i wymienionych WWA, a także korelacja zmierzonych wartości z wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi-ekstraktu dimetylosulfotlenku kontrolowana jest przez producenta lub importera co 6 miesięcy, bądź też po każdej większej zmianie operacyjnej, poczynając od najwcześniejszej.</i></p> <p>(2) Ponadto opony i bieżniki służące do bieżnikowania wyprodukowane po 1 stycznia 2010 r. nie mogą być wprowadzane do obrotu, jeśli zawierają oleje-wypełniacze w ilości przekraczającej wartości graniczne określone w ust. 1.</p> <p><i>Te wartości graniczne uważa się za zachowane, jeżeli związki chemiczne gumy wulkanizowanej nie przekraczają wartości granicznej 0,35 % tzw. »bay protons« przy wykorzystaniu pomiarów i obliczeń zgodnych z ISO 21461 (Guma wulkanizowana — określanie aromatyczności oleju w składnikach chemicznych gumy wulkanizowanej.</i></p> <p>(3) W drodze odstępstwa, ust. 2 nie ma zastosowania do opon bieżnikowanych, jeżeli ich bieżnik nie zawiera olejów-wypełniaczy w ilości przekraczającej wartości graniczne określone w ust. 1.”</p>
--	---

P6\_TA(2005)0233

**Procedura nadmiernego deficytu \***

**Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (COM(2005)0155 — C6-0120/2005 — 2005/0061(CNS))**

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0155) <sup>(1)</sup>,

— uwzględniając art. 104 ust. 14 akapit drugi Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0120/2005),

<sup>(1)</sup> Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.